



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 007781

Срок действия с 02.11.2022 г. по 01.11.2025 г.

ОКПД2: 42.22.12

код ЕКПС

код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕАЕ» (ООО «ЕАЕ»). ОГРН: 1123339001697. Адрес: 601603, Владимирская область, Александровский район, д. Марино, Каринское шоссе, д. 2. Телефон: +74924433304. E-mail: inforus@eaegroup.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕАЕ» (ООО «ЕАЕ»). ОГРН: 1123339001697. Адрес: 601603, Владимирская область, Александровский район, д. Марино, Каринское шоссе, д. 2. Телефон: +74924433304. E-mail: inforus@eaegroup.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ33 до 12.12.2022 г., Орган по сертификации «ПОЖЭКСПЕРТ», 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, эт чердак, п II, к 3, оф 85а.
E-mail: pozexpert77@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Огнестойкие кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты типа «FIRELINE», выполненные по ТУ 42.22.12-034-53972660-2022, в составе, согласно Приложения № 1 на бланках №№ ПС004862 - ПС004876.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Время сохранения работоспособности, согласно Приложения № 2 на бланках №№ ПС004877, ПС004878.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 0717/ТП-19-1, 0717/ТП-19-2 от 27.10.2022 г., Испытательная лаборатория «ПОЖЭКСПЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ31 до 12.12.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 42.22.12-034-53972660-2022; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № 01.19.7626.113389.D от 28.01.2022 г. по 28.01.2023 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества FQC, номер аттестата аккредитации № D-ZM-19276-01-00.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004862

Приложение №1

1. Системы огнестойких кабельных лотков, выпускаемые по ТУ 3449-002-37487445-2014 «Системы кабельных лотков для прокладки кабелей», производства ООО «ЕАЕ»:

- Огнестойкие металлические перфорированные кабельные замковые лотки серии «UKS-C» и крышки к ним серии «UKF-C/UKS-C», с габаритными размерами от 100х50х3030 мм до 600х100х3030 мм, толщиной металла от 0,7 до 1,2 мм; с поворотными, соединительными модулями, модулями смены уровня и переходниками серии «UKF-C/UKS-C», с крышками серии «UKF-C/UKS-C», высотой от 50 мм до 100 мм, шириной от 100 до 600 мм, толщиной металла от 0,7 до 1,2 мм, с комплектом крепежных болтов серии «UKS-C», с перегородкой серии «UKS», другими комплектующими и аксессуарами серии «UKF-C/UKS-C»;
- Огнестойкие металлические неперфорированные кабельные замковые лотки серии «UKD-C» и крышки к ним серии «UKF-C/UKS-C», с габаритными размерами от 100х50х3030 мм до 600х100х3030 мм, толщиной металла от 0,7 до 1,2 мм; с поворотными, соединительными модулями, модулями смены уровня и переходниками серии «UKF-C/UKS-C», с крышками серии «UKF-C/UKS-C» высотой от 50 мм до 100 мм, шириной от 100 до 600 мм, толщиной металла от 0,7 до 1,2 мм, с комплектом крепежных болтов серии «UKS-C» и перегородкой серии «UKS», другими комплектующими и аксессуарами серии «UKF-C/UKS-C»;
- Огнестойкие металлические перфорированные кабельные замковые лотки серии «UKFG» и крышки к ним серии «UKFG-C», с габаритными размерами от 100х40х3050 мм до 600х60х3050 мм, толщиной металла 0,7 и 0,9 мм; с поворотными, соединительными модулями, модулями смены уровня и переходниками, с крышками и с зажимами для крышек серии «UKFG-C» высотой от 40 мм до 60 мм, шириной от 100 до 600 мм, толщиной металла от 0,7 до 1,2 мм, с комплектом крепежных болтов серии «UKFG-C», перегородкой серии «UKS(UKFG)», другими комплектующими и аксессуарами серии «UKF-C/UKS-C» и «UKFG-C»;
- Огнестойкие металлические перфорированные кабельные замковые лотки серии «UKF-C» и крышки к ним серии «UKF-C/UKS-C», с габаритными размерами от 100х50х3030 мм до 600х100х3030 мм, толщиной металла 0,7 и 0,9 мм; с поворотными, соединительными модулями, модулями смены уровня и переходниками, с крышками серии «UKF-C/UKS-C», высотой от 50 мм до 100 мм, шириной от 100 до 600 мм, толщиной металла от 0,7 до 1,2 мм, с комплектом крепежных болтов серии «UKS-C», перегородкой серии «UKS», другими комплектующими и аксессуарами серии «UKF-C/UKS-C»;
- Огнестойкие металлические перфорированные кабельные лотки серии «UKS» и крышки к ним серии «UKK», с габаритными размерами от 50х50х3000 мм до 600х100х3000 мм, толщиной металла от 0,7 до 1,2 мм; с поворотными, соединительными модулями, модулями смены уровня и переходниками серии «UKS», с крышками серии «UKK» и с зажимами для крышек серии «UK», высотой от 50 мм до 100 мм, шириной от 50 до 600 мм, толщиной металла от 0,7 до 1,2 мм, с комплектом соединительных болтов, перегородкой серии «UKS», другими комплектующими и аксессуарами серии «UKS»;
- Огнестойкие металлические неперфорированные кабельные лотки серии «UKD» и крышки к ним серии «UKK», с габаритными размерами от 50х50х3000 мм до 600х100х3000 мм, толщиной металла от 0,7 до 1,2 мм; с поворотными, соединительными модулями, модулями смены уровня и переходниками серии «UKS», с крышками серии «UKK» и с зажимами для крышек серии «UK», высотой от 50 мм до 100 мм, шириной от 50 до 600 мм, толщиной металла от 0,7 до 1,2 мм, с комплектом соединительных болтов, перегородкой серии «UKS», другими комплектующими и аксессуарами серии «UKS»;

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004863

Приложение №1

- Огнестойкие металлические горячеоцинкованные перфорированные кабельные лотки серии «СТН» и крышки к ним серии «СТН», с габаритными размерами от 50х40х3000 мм до 600х150х3000 мм, толщиной металла от 1,0 до 1,5 мм; с поворотными, соединительными модулями, модулями смены уровня и переходниками серии «СТЕ», «СТН» и «СТ», с крышками серии «СТЕ» и «СТН», с зажимами для крышек серии «СТ», высотой от 40 мм до 150 мм, шириной от 55 до 605 мм, толщиной металла от 1,0 до 2,0 мм, с комплектом соединительных болтов, перегородкой серии «СТ», другими комплектующими и аксессуарами серии «СТ» и «СТН-СТА»;

- Огнестойкие металлические горячеоцинкованные неперфорированные кабельные лотки серии «СТН-D» и крышки к ним серии «СТН», с габаритными размерами от 50х40х3000 мм до 600х150х3000 мм, толщиной металла от 1,0 до 1,5 мм; с поворотными, соединительными модулями, модулями смены уровня и переходниками серии «СТЕ», «СТН» и «СТ», с крышками серии «СТЕ» и «СТН», с зажимами для крышек серии «СТ», высотой от 40 мм до 150 мм, шириной от 55 до 605 мм, толщиной металла от 1,0 до 2,0 мм, с комплектом соединительных болтов, перегородкой серии «СТ», другими комплектующими и аксессуарами серии «СТ» и «СТН-СТА»;

- Огнестойкие металлические горячеоцинкованные перфорированные кабельные лотки серии «СТК» и крышки к ним серии «СТК», с габаритными размерами от 100х60х3000 мм до 600х100х3000 мм, толщиной металла 1,5 и 2,0 мм; с поворотными, соединительными модулями, модулями смены уровня и переходниками серии «СТК», с крышками серии «СТК», высотой от 60 мм до 100 мм, шириной от 100 до 600 мм, толщиной металла от 1,2 до 2,0 мм, с комплектом соединительных болтов, перегородкой серии «СТ», другими комплектующими серии и аксессуарами «СТК»;

- Огнестойкие металлические горячеоцинкованные неперфорированные кабельные лотки серии «СТК-D» и крышки к ним серии «СТК-D», с габаритными размерами от 100х60х3000 мм до 600х100х3000 мм, толщиной металла 1,5 и 2,0 мм; с поворотными, соединительными модулями, модулями смены уровня и переходниками серии «СТК», с крышками серии «СТК», высотой от 60 мм до 100 мм, шириной от 100 до 600 мм, толщиной металла от 1,2 до 2,0 мм, с комплектом соединительных болтов, перегородкой серии «СТ», другими комплектующими и аксессуарами серии «СТК»;

- Огнестойкие металлические лестничные кабельные лотки серии «КМ» и крышки к ним серии «УКК», с габаритными размерами от 100х40х3000 мм до 600х150х3000 мм, толщиной металла от 1,0 до 1,5 мм, с поворотными, соединительными модулями, модулями смены уровня и переходниками серии «УКС» и «КМ», с крышками к ним серии «УКК», высотой от 40 мм до 150 мм, шириной от 100 до 600 мм, толщиной металла от 0,7 до 2,0 мм, с элементами крепления серии «СЕ» и «КМ», кабельными зажимами серии «BRA», другими комплектующими и аксессуарами серии «КМ»;

- Огнестойкие металлические лестничные повышенной несущей способности горячеоцинкованные кабельные лотки серии «КМН» и крышки к ним серии «СТН» и «КМН», с габаритными размерами от 100х40х3000 мм до 600х100х3000 мм, толщиной металла 1,2 и 1,5 мм, с поворотными, соединительными модулями, модулями смены уровня и переходниками серии «КМН» и «КМ», с крышками и зажимами к ним серии «КМН-КМА», высотой от 40 мм до 100 мм, шириной от 105 до 605 мм, толщиной металла 1,0 и 1,5 мм, с элементами крепления серии «СЕ» и «КМ», кабельными зажимами серии «BRA», другими комплектующими и аксессуарами серии «КМ»;

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004864

Приложение №1

- Огнестойкие металлические лестничные повышенной несущей способности горячеоцинкованные кабельные лотки серии «КМА» и крышки к ним серии «СТА», «КМА» и «КСА», с габаритными размерами от 100x40x3000 мм до 900x150x3000 мм, толщиной металла 2,0 мм, с поворотными, соединительными модулями, модулями смены уровня и переходниками серии «КМА» и «КМН», с крышками и зажимами к ним серии «КМН-КМА», высотой от 40 мм до 150 мм, шириной от 105 до 605 мм, толщиной металла 2,0 мм, с элементами крепления серии «КМ», «КМН», «СТА» и «КМА», кабельными зажимами серии «BRA», другими комплектующими и аксессуарами серии «СТ», «КМ» «КМА» ;

- Огнестойкие металлические лестничные для сверхвысоких нагрузок горячеоцинкованные кабельные лотки серии «КСАОГ» и крышки к ним серии «КСАОГ», с габаритными размерами от 150x100x3000 мм до 1100x200x6000 мм, толщиной металла от 1,5 до 2,5 мм, с поворотными, соединительными модулями, модулями смены уровня и переходниками серии «КСАОГ», с крышками и с комплектом крепежных винтов к ним серии «КСАОГ», высотой от 100 мм до 200 мм, шириной от 100 до 1160 мм, толщиной металла от 1,5 до 2,5 мм, с элементами крепления серии «КСАОГ», кабельными зажимами серии «BRA» и другими комплектующими и аксессуарами серии «КСАОГ».

2. Дополнительные комплектующие: крепежные детали, фитинги, потолочные подвесы, настенные консольные кронштейны и другие аксессуары, выпускаемые по ТУ 3449-002-37487445-2014 «Системы кабельных лотков для прокладки, производства ООО «ЕАЕ»:

- Стержневые несущие системы кабельных лотков марки АТЗ, с толщиной металла 1,5 мм шириной от 50 до 300 мм со стержнем резьбовым М8/М10, гайкой М8/М10, зажимом М8 и с комплектом М6x12, стальным дюбелем и удлинительным элементом М8/М10;

- Стержневые несущие системы кабельных лотков марки АТ4, с толщиной металла 2,0 мм шириной от 125 до 1075 мм, со стержнями резьбовыми М8/М10, гайками М8/М10, зажимами М10, гайками и шайбами М6, гайками М8/М10;

- Стержневые несущие системы кабельных лотков марки LP2, с толщиной металла 2,0 мм, длиной от 1000 до 3000 мм, со стержнями резьбовыми М8/М10, гайками М8/М10, зажимами М10, гайками и шайбами М6, гайками М8/М10;

- Стержневые несущие системы кабельных лотков марки АТ5, с толщиной металла 2,5 мм, шириной от 91 и 191 мм, со стержнями резьбовыми М8, гайками М6, гайками и шайбами М6. Используется только для перфорированных лотков;

- G-ПРОФИЛЬ БИНРАК марки BR (20x40) и BR (40x40mm) с толщиной металла 1,5 мм длиной 3000 м;

- Несущие системы лотков (кронштейн с толщиной металла 2,0 мм, шириной от 100 до 300 мм), марок: Omega1, Omega2, Omega3;

- Профили удлинения подвесок с толщиной металла 1,5 и 2,0 мм, длиной от 125 до 3000 мм, марки ASU;

- Элементы крепежа лотков с толщиной металла 1,5 и 2,0 мм, длиной от 90 до 640 мм в комплекте со шпильками, марки КТ;

- Элементы крепежа лотков с толщиной металла 2,0 мм, длиной от 55 до 605 мм в комплекте со стальными дюбелями М8/М10, марки TS;

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004865

Приложение №1

- Потолочный монтажный элемент с толщиной металла 2 мм с комплектов болтов М8х20, гаек М8 и шайб М8, марки ТМР6;
- Потолочный монтажный элемент с толщиной металла 4 мм с комплектов болтов М6х12, гаек М6, марок ТМР8, ТМР9;
- Монтажные элементы: BR4 -клипса подвески арматуры, BR6- комплект потолочной подвески, BRA2- стержневой крепежный элемент, BRA7-потолочный стержневой крепежный элемент;
- Крепежные элементы: U-образное и L-образное потолочное крепление, элементы подвески: фиксирующая деталь TP1, фиксирующая деталь TP2, пластина монтажа розетки(коробки), V-образный крепеж, С-образный подвес, распорный дюбель ЕАЕ (М6-М12), забиваемый дюбель (М8-М10), распорный S-образный дюбель (М6-М12), L - образный монтажный элемент, Z - образный монтажный элемент, стыковочный болт бинрак М8х15, шпильки размерами от М8 до М12, длиной от 500 до 3000 мм, скоба оцинкованная однолапковая и двухлапковая, хомут трубный металлический;
- Метизная продукция: болты, гайки, шпильки, клипсы, пружинные гайки, дюбели, анкер-болт, анкер-клин, анкера, хомуты из нержавеющей стали.

3. Комплектующие для огнестойких кабельных линий:

- Муфты огнестойкие соединительные с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение до 1 кВ включительно, для силовых кабелей с числом жил от 1 до 5, для кабелей контрольных и управления с числом жил от 1 до 61 или пар от (1х2) до (100х2) с гильзами и контактными винтами или гильзами, устанавливаемыми методом опрессовки, марок: 1-5ПСтнг-FRHF1-Пр, 1-5ПСтЭнг-FRHF1-Пр, 1-61ПСКтнг-FRHF1, 1-61ПСКтЭнг-FRHF1, (16х2)-(37х2)ПСКтнг-FRHF1, 1-61ПСКтЭнг-FRHF1, 1-61ПСКтЭнг-FRHF1, (1х2)-(100х2)ПСКтЭнг-FRHF1, (1х2)-(100х2)ПСКтЭнг-FRHF1, выпускаемые по ТУ 3599-301-04001953-2013 «Кабельная термоусаживаемая арматура на напряжение 1; 6 и 10 кВ для объектов использования атомной энергии», производства АО «ПЗЭМИ»;
- Огнестойкие пластиковые безгалогенные коробки в комплекте с огнестойкими керамическими клеммниками серии MB, JBS, JVB/JBS и JBL, торговой марки ЭКОПЛАСТ. Размеры от 70х70х40 до 210х150х100 мм, с клеммными колодками (0,15-25 мм²) от 2 до 24 полюсов, выпускаемые по ТУ 3464-014-52811541-2016 «Коробки огнестойкие безгалогенные с сохранением работоспособности при пожаре товарного знака «Ecoplast» (Экопласт)», производства ООО «Кросс Линк»;
- Огнестойкие металлические коробки для электропроводки, серии SMB, выпускаемые по ТУ 27.33.13-017-52811541-2020 «Металлические огнестойкие коробки серии SMB для электропроводки товарного знака «Ecoplast» (Экопласт), производства ООО «Кросс Линк»;
- Коробки для электропроводок с сохранением работоспособности при пожаре серии FS, выпускаемые по ТУ 3464-048-47022248-2016 «Коробки для электропроводок с сохранением работоспособности при пожаре серии FS», производства АО «ДКС»;

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004866

Приложение №1

- Трубы пластиковые гибкие гофрированные серий: HFR, HFFRLS из композиций, не содержащих галогены или из специализированной композиции поливинилхлорида (ПВХ-Е90) (диаметром от 16 мм до 50 мм) и аксессуары для монтажа, торговой марки ЭКОПЛАСТ, выпускаемые по ТУ 3464-001-56625002-2001 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ», производства ООО «Кросс Линк»;
- Трубы пластиковые жесткие гладкие серии RG HFR из композита безгалогенного на основе ПНД или из специализированной композиции поливинилхлорида (ПВХ-Е90) (диаметром от 16 мм до 63 мм) и аксессуары для монтажа, торговой марки ЭКОПЛАСТ, выпускаемые по ТУ 3464-004-56625002-2004 «Трубы пластиковые гладкие для электромонтажных работ», производства ООО «Кросс Линк»;
- Кабельные каналы для электромонтажных работ из специализированной композиции поливинилхлорида (ПВХ-Е110), серий: MEX, INSTA, ARC-LAN, с аксессуарами, выпускаемые по ТУ 3464-002-56625002-2002 «Короба из электроизоляционного материала для электромонтажных работ», производства ООО «Кросс Линк»;
- Кабельные хомуты без галогенов из полиамида 6,6, ширина от 2,5 до 10 мм и длиной от 60 до 1020 мм, торговой марки ЭКОПЛАСТ, выпускаемые по ТУ 2291-015-52811541-2016 «Кабельные хомуты без галогенов», производства ООО «Кросс Линк»;
- Огнестойкая продукция: скобы стальные оцинкованные одно/двухлапковые, скобы стальные оцинкованные одно/двухлапковые без отверстий для монтажного пистолета, скобы стальные прямоугольные универсальные в том числе для монтажного пистолета, металлические хомуты (стяжки), метизная продукция, крепежные аксессуары, товарной марки Ecoplast (Экопласт) согласно каталогу Экопласт, производства ООО «Кросс Линк»;
- Труба гибкая гофрированная из электроизоляционного материала для электромонтажных работ без содержания галогенов серии OCTOPUS марки ПЛЛ (диаметром от 16 мм до 50 мм) и аксессуары для монтажа и аксессуары к трубам (соединительная муфта, тройник, угол, выпускаемые по ТУ 3491-052-47022248-2016 «Труба гибкая гофрированная без содержания галогенов», производства АО «ДКС»;
- Труба гибкая гофрированная из электроизоляционного материала Express ПВХ (серия 9) (диаметром от 16 мм до 50 мм) и аксессуары к трубам (соединительная муфта, тройник, угол), выпускаемые по ТУ 2247-008-47022248 2002 «Труба гибкая гофрированная из электроизоляционного материала типа ПВХ», производства АО «ДКС»;
- Жесткие гладкие трубы из не распространяющего горение ПВХ Express ПВХ (серия 6) (диаметром от 16 до 63 мм) и аксессуары к трубам (соединительная муфта, тройник, угол, выпускаемые по ТУ 2248-012-47022248 2009 «Жесткие гладкие трубы ДКС Express (серия 6)», производства АО «ДКС».
- Система крепежа M5 COMBITECH согласно каталогу продукции АО «ДКС», производства АО «ДКС».

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004867

Приложение №1

4. Огнестойкие кабели:

- Кабели силовые огнестойкие с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов или сшитого полиэтилена и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с общим медным экраном и без, с числом токопроводящих жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 1000 мм² на номинальное переменное напряжение до 1 кВ включительно с индексом «FE180/E90», или «FE240/E90», или «FE180/E120», или «FE240/E120», марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К121-023-2011 «Кабели силовые, не распространяющие горение и не выделяющие галогенов», производства АО «Завод «Энергокабель»;

- Кабели контрольные огнестойкие с медными однопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с общим медным экраном и без, с числом токопроводящих жил от 4 до 61, номинальным сечением от 0,75 до 6 мм² на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ с индексом «FE180/E90» или «FE180/E120», марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К121-029-2013 «Кабели контрольные, не распространяющие горение и не выделяющие галогенов» производства АО «Завод «Энергокабель»;

- Кабели для систем управления и сигнализации с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на номинальное переменное напряжение 250 В с номинальным диаметром однопроволочных жил 0,8, 1,13, 1,38 мм и с числом пар от 1 до 100, на номинальное переменное напряжение 380 и 1000 В с номинальным сечением от 0,75 до 2,5 мм², с числом жил от 1 до 52 и пар от 1 до 52 с индексом «FE180/E90» или «FE180/E120», марок: КПЭПнг(А)-FRHF, КПЭПнг(А)-FRHF, КУГПнг(А)-FRHF, КУГПЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К71-338-2004 «Кабели для систем управления и сигнализации не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов» производства АО «Завод «Энергокабель».

5. Огнестойкие кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты типа «FIRELINE» с сохранением работоспособности не менее 120 мин, изготавливаемые по ТУ 42.22.12-034-53972660-2022 марок:

- FIRELINE-UKS-C-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных перфорированных замковых лотков серии «UKS-C» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм для кабельных лотков толщиной от 0,9 мм и выше, и 1000 мм для кабельных лотков толщиной от 0,7 мм.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004868

Приложение №1

- FIRELINE-UKD-C-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных неперфорированных замковых лотков серии «UKD-C» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии М-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм для кабельных лотков толщиной от 0,9 мм и выше, и 1000 мм для кабельных лотков толщиной от 0,7 мм.

- FIRELINE-UKFG-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных перфорированных замковых лотков серии «UKFG» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии М-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм для кабельных лотков толщиной от 0,9 мм и выше, и 1000 мм для кабельных лотков толщиной от 0,7 мм.

- FIRELINE-UKF-C-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных перфорированных замковых лотков серии «UKF-C» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии М-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм для кабельных лотков толщиной от 0,9 мм и выше, и 1000 мм для кабельных лотков толщиной от 0,7 мм.

- FIRELINE-UKS-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных перфорированных лотков серии «UKS» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии М-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм для кабельных лотков толщиной от 0,9 мм и выше, и 1000 мм для кабельных лотков толщиной от 0,7 мм.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004869

Приложение №1

- FIRELINE-UKD-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных неперфорированных лотков серии «UKD» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии М-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм для кабельных лотков толщиной от 0,9 мм и выше, и 1000 мм для кабельных лотков толщиной от 0,7 мм.

- FIRELINE-CTH-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных горячеоцинкованных перфорированных лотков серии «CTH» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии М-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм для кабельных лотков толщиной от 1,0 мм и выше.

- FIRELINE-CTH-D-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных горячеоцинкованных перфорированных лотков серии «CTH-D» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии М-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм для кабельных лотков толщиной от 1,0 мм и выше.

- FIRELINE-CTK-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных горячеоцинкованных перфорированных лотков серии «СТК» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии М-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм для кабельных лотков толщиной от 1,5 мм и выше.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004870

Приложение №1

- FIRELINE-CTK-D-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных горячеоцинкованных неперфорированных лотков серии «СТК-D» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм для кабельных лотков толщиной от 1,5 мм и выше.

- FIRELINE-KM-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из огнестойких систем лестничных кабельных лотков серии «KM» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм для кабельных лотков толщиной от 1,0 мм и выше.

- FIRELINE-KMH-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из огнестойких систем лестничных кабельных повышенной несущей способности лотков серии «KMH» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм для кабельных лотков толщиной от 1,2 мм и выше.

- FIRELINE-KMA-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из огнестойких систем лестничных кабельных повышенной несущей способности лотков серии «KMA» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм для кабельных лотков толщиной 2,0 мм.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004871

Приложение №1

- FIRELINE-KCAOG-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из огнестойких систем лестничных для сверхвысоких нагрузок горячеоцинкованных кабельных лотков серии «KCAOG» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии М-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм для кабельных лотков толщиной от 1,5 мм и выше.

- FIRELINE-ПЛЛ-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из безгалогеновых гофрированных труб системы «Octopus» марки ПЛЛ, кабельных хомутов и аксессуаров для монтажа производства АО «ДКС» или гофрированных труб из композиций, не содержащих галогены серий HFR и HFFRLS с аксессуарами для монтажа торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк»; огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии М-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между креплениями труб с помощью хомутов 600 мм.

- FIRELINE-ПНД-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из гладких труб из композиций, не содержащих галогены серии RG HFR, кабельных хомутов и аксессуаров для монтажа торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии М-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между креплениями труб с помощью хомутов 600 мм.

- FIRELINE-ПВХ-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из гофрированных системы «Octopus» марки ПВХ, гладких труб системы «Express» серий: 9, 6 и 6UF, кабельных хомутов и аксессуаров для монтажа производства АО «ДКС» или гофрированных и гладких труб из специализированной композиции ПВХ с аксессуарами для монтажа торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк»; огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии М-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между креплениями труб с помощью хомутов 600 мм.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004872

Приложение №1

- FIRELINE-KK-E120 с сохранением работоспособности не менее 120 мин, состоящая из кабельных каналов для электромонтажных работ из специализированной композиции ПВХ серий: MEX, INSTA, ARC-LAN с аксессуарами для монтажа торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом «FE180/E120» или «FE240/E120», в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между креплениями кабельных каналов 600 мм.

6. Огнестойкие кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты типа «FIRELINE», с сохранением работоспособности не менее 90 мин, изготавливаемые по ТУ 42.22.12-034-53972660-2022 марок:

- FIRELINE-UKS-C-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных перфорированных замковых лотков серии «UKS-C» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм.

- FIRELINE-UKD-C-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных неперфорированных замковых лотков серии «UKD-C» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм.

- FIRELINE-UKFG-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных перфорированных замковых лотков серии «UKFG» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004873

Приложение №1

- FIRELINE-UKF-C-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных перфорированных замковых лотков серии «UKF-C» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм.

- FIRELINE-UKS-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных перфорированных лотков серии «UKS» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм.

- FIRELINE-UKD-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных неперфорированных лотков серии «UKD» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм.

- FIRELINE-CTH-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных горячеоцинкованных перфорированных лотков серии «СТН» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004874

Приложение №1

- FIRELINE-СТН-D-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных горячеоцинкованных неперфорированных лотков серии «СТН-D» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм.

- FIRELINE-СТК-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных горячеоцинкованных перфорированных лотков серии «СТК» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм.

- FIRELINE-СТК-D-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из огнестойких систем кабельных горячеоцинкованных неперфорированных лотков серии «СТК-D» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм.

- FIRELINE-KM-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из огнестойких систем лестничных кабельных лотков серии «KM» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004875

Приложение №1

- FIRELINE-KMH-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из огнестойких систем лестничных кабельных повышенной несущей способности лотков серии «КМН» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм.
- FIRELINE-KMA-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из огнестойких систем лестничных кабельных повышенной несущей способности лотков серии «КМА» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм.
- FIRELINE-KCAOG-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из огнестойких систем лестничных для сверхвысоких нагрузок горячеоцинкованных кабельных лотков серии «KCAOG» с соединительными и поворотными модулями, с крышками и без, с комплектующими и аксессуарами производства ООО «ЕАЕ» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) 1200 мм.
- FIRELINE-ПЛЛ-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из безгалогеновых гофрированных труб системы «Остопус» марки ПЛЛ, кабельных хомутов и аксессуаров для монтажа производства АО «ДКС» или гофрированных труб из композиций, не содержащих галогены серий HFR и HFFRLS с аксессуарами для монтажа торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк»; огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между креплениями труб с помощью хомутов 600 мм.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00327

№ ПС 004876

Приложение №1

- FIRELINE-ПНД-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из гладких труб из композиций, не содержащих галогены серии RG HFR, кабельных хомутов и аксессуаров для монтажа торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между креплениями труб с помощью хомутов 600 мм.

- FIRELINE-ПВХ-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из гофрированных системы «Octopus» марки ПВХ, гладких труб системы «Express» серий: 9, 6 и 6UF, кабельных хомутов и аксессуаров для монтажа производства АО «ДКС» или гофрированных и гладких труб из специализированной композиции ПВХ с аксессуарами для монтажа торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк»; огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между креплениями труб с помощью хомутов 600 мм.

- FIRELINE-КК-E90 с сохранением работоспособности не менее 90 мин, состоящая из кабельных каналов для электромонтажных работ из специализированной композиции ПВХ серий: MEX, INSTA, ARC-LAN с аксессуарами для монтажа торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк» и огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства АО «Завод «Энергокабель» с индексом FE180/E90, или FE240/E90, или FE180/E120, или FE240/E120, в том числе с огнестойкой кабельной термоусаживаемой арматурой производства АО «ПЗЭМИ»; огнестойкими коробками серии «FS», системой крепежа серии M-5 Combitech, держателями и метизной продукцией производства АО «ДКС»; огнестойкими коробками и элементами крепления торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк». Максимальное расстояние между креплениями кабельных каналов 600 мм.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.H00327

№ ПС 004877

Приложение №2

Марка ОКЛ	Время сохранения работоспособности ОКЛ и электропроводки в условиях пожара, мин
На основе систем огнестойких систем кабельных лотков	
FIRELINE-UKS-C-E120	125
FIRELINE-UKD-C-E120	120
FIRELINE-UKFG-E120	120
FIRELINE-UKF-C-E120	122
FIRELINE-UKS-E120	124
FIRELINE-UKD-E120	120
FIRELINE-CTH-E120	128
FIRELINE-CTH-D-E120	126
FIRELINE-CTK-E120	125
FIRELINE-CTK-D-E120	120
На основе огнестойких систем лестничных лотков	
FIRELINE-KM-E120	125
FIRELINE-KMH-E120	123
FIRELINE-KMA-E120	120
FIRELINE-KCAOG-E120	125
С прокладкой кабелей в трубах и кабельном канале	
FIRELINE-ПЛЛ-E120	121
FIRELINE-ПНД-E120	120
FIRELINE-ПВХ-E120	120
FIRELINE-КК-E120	120

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.H00327

№ ПС 004878

Приложение №2

Марка ОКЛ	Время сохранения работоспособности ОКЛ и электропроводки в условиях пожара, мин
На основе систем огнестойких систем кабельных лотков	
FIRELINE-UKS-C-E90	92
FIRELINE-UKD-C-E90	90
FIRELINE-UKFG-E90	90
FIRELINE-UKF-C-E90	95
FIRELINE-UKS-E90	94
FIRELINE-UKD-E90	95
FIRELINE-CTH-E90	90
FIRELINE-CTH-D-E90	90
FIRELINE-CTK-E90	90
FIRELINE-CTK-D-E90	94
На основе огнестойких систем лестничных лотков	
FIRELINE-KM-E90	93
FIRELINE-KMH-E90	90
FIRELINE-KMA-E90	95
FIRELINE-KCAOG-E90	91
С прокладкой кабелей в трубах и кабельном канале	
FIRELINE-ПЛЛ-E90	91
FIRELINE-ПНД-E90	90
FIRELINE-ПВХ-E90	90
FIRELINE-КК-E90	92

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин

