

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pfb, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00171

(номер сертификата соответствия)

37170

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ". ОГРН: 1075752001159

Юридический адрес: 302008, Орловская обл, Орёл г, ул. Машиностроительная, дом № 6, помещение 5, офис 104. Телефон: 8(499) 350-88-56. Адрес электронной почты: sales@iirel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ". ОГРН: 1075752001159

Юридический адрес: 302008, Орловская обл, Орёл г, ул. Машиностроительная, дом № 6, помещение 5, офис 104. Телефон: 8(499) 350-88-56. Адрес электронной почты: sales@iirel.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест».

Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, дом 8, строение 1.

Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nicet@yandex.ru

Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 11.07.2024 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) серии «IR-Line-Экопласт» на основе кабеленесущих систем производства ООО «Кросс Линк» и кабельной продукции производства ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ», выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-95761434-2024, в составе согласно Приложению Бланк № 009570. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ в действующей редакции). ГОСТ 53316-2021 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний.» Время сохранения работоспособности - согласно Приложению Бланк № 009571.

код ОКПД 2

27.32.13

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ ПБ/129, ПБ/130, ПБ/131, ПБ/132 от 23.05.2024 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 27.32.13-005-95761434-2024 Огнестойкая кабельная линия серии «IR-Line-Экопласт»

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC03.CMK01.2843 от 21.05.2024 г., выданный ОС ООО «ГОСТСТАНДАРТ» рег.№ ARTALIX.RU.32311.OC03.CMK01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.10.2024 по 09.10.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)А. Ю. Бурмистров
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)А. А. Пеньковская
(инициалы, фамилия)* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pfb

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00171

(номер сертификата соответствия)

009570

(учетный номер бланка)

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) серии "IR-Line-Экопласт" – E45, E60, E90, смонтированные в соответствии с ТУ 27.32.13-005-95761434-2024 в составе:

Продукция ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ». Адрес: 302008, Орловская обл, Орёл г, ул. Машиностроительная, дом № 6, помещение 5, офис 104:

- Кабели огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, на номинальное напряжение 300 В, с числом скрученных пар 1-4, или числом скрученных жил до 4, с номинальным сечением основных жил от 0,2 мм² до 2,5 мм², марки КПСнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13.159-003-95761434-2017.

Продукция ООО «Кросс Линк» (товарного знака Ecoplast («Экопласт»)). Адрес: 121353, г. Москва, Сколковское ш., д.31, стр.2, эт.5, помещ. I, комн.14 (часть):

- Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала номинальным наружным диаметром от 16 до 50 мм, товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 3464-001-56625002-2001;
- из специализированной композиции поливинилхлорида ПВХ-Е90 с аксессуарами;
- из композиции не содержащих галогенов полиолефинов (ПЛЛ) на основе полиэтилена низкого давления (ПНД), полипропилена (ПП), серий HFR, HFR PLL, с аксессуарами;
- из композиции не содержащих галогенов полиолефинов на основе полиэтилена серии FRUF с аксессуарами;
- из композиции не содержащих галогенов полиолефинов, серия HFFRLS с аксессуарами.
- Трубы гладкие жесткие из электроизоляционного материала номинальным наружным диаметром от 16 до 63 мм, товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 3464-004-56625002-2004;
- из специализированной композиции поливинилхлорида ПВХ-Е90 с аксессуарами;
- из композита безгалогенного на основе полиэтилена низкого давления (ПНД), серия RG HFR с аксессуарами.
- Коробки распределительные огнестойкие из безгалогенного пластика для электропроводки серии JBS, VJB/JBS, MB, JBL. Степень защиты IP55, при применении специальных вводов IP68, товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по 3464-014-52811541-2016;
- Коробки распределительные огнестойкие металлические для электропроводки серии SMB. Степень защиты IP66, товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 27.33.13-017-52811541-2020;
- Кабель-каналы (короба) из электроизоляционного материала для электромонтажных работ из специализированной композиции поливинилхлорида (ПВХ), товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 3464-002-56625002-2002;
- Серия MEX-E110 с аксессуарами;
- Серия INSTA-E110 с аксессуарами;
- Серия ARC-LAN-E110 с аксессуарами.
- Крепежные аксессуары и метизная продукция, согласно каталогу продукции «Экопласт» (Приложение №1 инструкции по монтажу).

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

подпись

А. А. Пеньковская
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00171

(номер сертификата соответствия)

009571

(учетный номер бланка)

Составные элементы кабельных линий и время сохранения их работоспособности в условиях стандартного режима пожара по ГОСТ Р 53316-2021


№	Наименование ОКЛ и способ прокладки	Марка кабеля	Время сохранения работоспособности ОКЛ, мин.			
			Бетон	ГКЛ/ГВЛ	Сэндвич-панель	Трос
1	Огнестойкая кабельная линия (электропроводка) серии "IR-Line-Экопласт", проложенная при одиночной/групповой прокладке в гибких гофрированных трубах из электроизоляционного материала серий ПВХ-Е90, HFR, HFR PLL, HFFRLS, FRUF для электропроводок с аксессуарами, закрепляемых согласно Инструкции по монтажу Шаг крепления: максимальное - 500 мм, рекомендованное - 300 мм.	Кабели огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, на номинальное напряжение 300 В, с числом скрученных пар 1-4, или числом скрученных жил до 4, с номинальным сечением основных жил от 0,2 мм ² до 2,5 мм ² , марки КПСнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRHF, КПСнг(A)-FRLSLTx, КПСЭнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRLSLTx, КПССнг(A)-FRLS, КПССнг(A)-FRHF, КПССнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСнг(A)-FRLS, КПСЭСнг(A)-FRHF, КПСЭСнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13.159 - 003-95761434-2017	90	45	60	45
2	Огнестойкая кабельная линия (электропроводка) серии "IR-Line-Экопласт", проложенная при одиночной/групповой прокладке в жестких гладких трубах из электроизоляционного материала серий ПВХ-Е90, RG HFR для электропроводок с аксессуарами, закрепляемых согласно Инструкции по монтажу Шаг крепления - 500 мм.	Кабели огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, на номинальное напряжение 300 В, с числом скрученных пар 1-4, или числом скрученных жил до 4, с номинальным сечением основных жил от 0,2 мм ² до 2,5 мм ² , марки КПСнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRHF, КПСнг(A)-FRLSLTx, КПСЭнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRLSLTx, КПССнг(A)-FRLS, КПССнг(A)-FRHF, КПССнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСнг(A)-FRLS, КПСЭСнг(A)-FRHF, КПСЭСнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13.159 - 003-95761434-2017	90	45	60	45
3	Огнестойкая кабельная линия (электропроводка) серии "IR-Line-Экопласт", проложенная при одиночной/групповой прокладке в кабель-каналах (коробах) из специализированной композиции поливинилхлорида ПВХ для электропроводок серий МEX-E110, INSTA-E110, ARC-LAN-E110 с аксессуарами, закрепляемых согласно Инструкции по монтажу Шаг крепления - 500 мм.	Кабели огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, на номинальное напряжение 300 В, с числом скрученных пар 1-4, или числом скрученных жил до 4, с номинальным сечением основных жил от 0,2 мм ² до 2,5 мм ² , марки КПСнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRHF, КПСнг(A)-FRLSLTx, КПСЭнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRLSLTx, КПССнг(A)-FRLS, КПССнг(A)-FRHF, КПССнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСнг(A)-FRLS, КПСЭСнг(A)-FRHF, КПСЭСнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13.159 - 003-95761434-2017	90	45	60	45
4	Огнестойкая кабельная линия (электропроводка) серии "IR-Line-Экопласт", проложенная при одиночной/групповой прокладке проложенных открыто, закрепляемых согласно Инструкции по монтажу Шаг крепления - 500 мм.	Кабели огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, на номинальное напряжение 300 В, с числом скрученных пар 1-4, или числом скрученных жил до 4, с номинальным сечением основных жил от 0,2 мм ² до 2,5 мм ² , марки КПСнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRHF, КПСнг(A)-FRLSLTx, КПСЭнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRLSLTx, КПССнг(A)-FRLS, КПССнг(A)-FRHF, КПССнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСнг(A)-FRLS, КПСЭСнг(A)-FRHF, КПСЭСнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13.159 - 003-95761434-2017	90	45	60	45

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия


подпись

А. А. Пеньковская
инициалы, фамилия

